























































Un nuovo prodotto per tutti i motociclisti che desiderano aggiungere qualcosa in più al proprio mezzo, sia nell'ambito della sicurezza che delle prestazioni. La nuova batteria FREEWAY, inconfondibile nel suo esclusivo packaging color rosso, rappresenta un prodotto innovativo di ultima generazione

La nuova batteria FREEWAY, completamente ermetica è caratterizzata da:

- una corrente di spunto maggiore
- assenza di manutenzione
- bassa aut scarica
- sicurezza e affidabilità in condizioni estreme
- nessuna fuoriuscita di acido
- maggiore durata nel tempo







Battery Type Number	C.C.A. -18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
6N2-2A	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-1	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-2	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-3	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-4	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-5	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-6	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-7	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2A-8	/	2	6	70	47	96	2 3/4	1 7/8	3 3/4	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2-2D	/	2	6	70	47	104	2 3/4	1 7/8	4 1/8	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2A-2C	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2A-2C-1	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2A-2C-2	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N2A-2C-3	/	2	6	70	47	106	2 3/4	1 7/8	4 3/16	0.6	1.3	0.1	0.2	
6N4-2A	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-2	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-3	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-4	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-5	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-6	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-7	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4-2A-8	/	4	6	71	71	96	2 13/16	2 13/16	3 3/4	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N4A-4D	/	4	6	58	62	131	2 5/16	2 7/16	5 3/16	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4A-4D-1	/	4	6	58	62	131	2 5/16	2 7/16	5 3/16	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A-1	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A-2	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A-3	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A-4	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4B-2A-5	/	4	6	103	48	96	4 1/16	1 7/8	3 3/4	1.0	2.2	0.2	0.4	
6N4C-1B	/	4	6	71	71	105	2 13/16	2 13/16	4 1/8	0.9	2.0	0.2	0.4	
6N5.5-3D	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 7/8	1.1	2.4	0.3	0.6	
6N5.5-1D	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 7/8	1.1	2.4	0.3	0.6	
6N5.5-1D-1	/	5.5	6	90	70	100	3 9/16	2 3/4	3 7/8	1.1	2.4	0.3	0.6	
6N6-1B	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.3	2.9	0.3	0.6	
6N6-1B-1	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.3	2.9	0.3	0.6	
6N6-3B	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.0	2.2	0.3	0.6	
6N6-3B-1	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.0	2.2	0.3	0.6	
6N6-1D	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.0	2.2	0.3	0.6	
6N6-1D-2	/	6	6	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/4	1.0	2.2	0.3	0.6	
6N6-1C	/	6	6	97	67	110	3 13/16	2 5/8	4 5/16	1.0	2.2	0.3	0.6	
B39-6 (6N7-1)	/	7	6	126	48	126	4 15/16	1 7/8	4 15/16	1.6	3.5	0.3	0.7	
B49-6	/	8	6	91	83	161	3 9/16	3 1/4	6 5/16	2.2	4.8	0.5	0.8	
6N11-2D	/	11	6	150	70	100	5 7/8	2 3/4	3 15/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N11A-1B	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N11A-3	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N11A-4	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N11A-3A	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N11A-4A	/	11	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.1	
6N12A-2C (B54-6)	/	12	6	156	57	116	6 1/8	2 1/4	4 9/16	1.9	4.2	0.5	1.2	
6N12A-2D (B54-6A)	/	12	6	156	57	116	6 1/8	2 1/4	4 9/16	1.9	4.2	0.5	1.2	
B38-6A	/	13	6	119	83	161	4 11/16	3 1/4	6 5/16	2.8	6.2	0.7	1.4	
6V12AH (6A4-6V12A)	/	12	6	122	62	132	4 13/16	2 7/16	5 3/16	2.1	4.6	0.4	1.2	






































Battery Type Number	C.C.A. - 18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
6CB8-3B (6CB8L-B)	/	8	6	120	71	95	4 3/4	2 5/8	3 3/4	1.5	3.3	0.3	0.8	
6CB11-2D	/	11	6	150	71	100	5 7/8	2 3/16	3 15/16	2.3	5.1	0.4	1.1	
12N5-3B	39	5	12	121	61	131	4 3/4	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.4	0.5	
12N5-4B	39	5	12	121	61	131	4 3/4	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.4	0.5	
12N5.5-3	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5-3B	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5-4	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5-4A	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5-4A-1	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5-4B	60	5.5	12	138	61	131	5 7/16	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N5.5A-3B	58	5.5	12	103	90	114	4 1/16	3 9/16	4 1/2	2.0	4.4	0.42	0.6	
12N7-3B	74	7	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.8	0.48	0.7	
12N7-3B-1	74	7	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.8	0.48	0.7	
12N7-4A	74	7	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.8	0.48	0.7	
12N7-4B	74	7	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.2	4.8	0.48	0.7	
12N7B-4A	74	7	12	151	61	131	5 15/16	2 3/8	5 3/16	2.2	4.8	0.5	0.7	
12N7C-3D	74	7	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	2.2	4.8	0.5	0.7	
12N7CZ-3D	74	8	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	2.2	4.8	0.5	0.8	
12N7D-3B	74	7	12	137	76	150	5 3/8	3 /	5 7/8	2.2	4.8	0.5	0.7	
12N9-3A	85	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	2.5	5.5	0.6	0.9	
12N9-3A-1	85	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	2.5	5.5	0.6	0.9	
12N9-3B	85	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	2.5	5.5	0.6	0.9	
12N9-4B-1	85	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	2.5	5.5	0.6	0.9	
12N9-4B (H)	85	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	2.5	5.5	0.6	0.9	
12N10-3A	103	10	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.5	7.7	0.72	1.0	
12N10-3A-1	103	10	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.5	7.7	0.72	1.0	
12N10-3A-2	103	10	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.5	7.7	0.72	1.0	
12N10-3B	103	10	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.5	7.7	0.72	1.0	
12N10-3B-1	103	10	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	3.5	7.7	0.72	1.0	
12N11-3A	128	11	12	136	91	156	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.5	7.7	0.8	1.1	
12N11-3A-1	128	11	12	136	91	156	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.6	7.9	0.8	1.1	
12N11-3B	128	11	12	136	91	156	5 3/8	3 9/16	6 1/8	3.6	7.9	0.8	1.1	
12N12-3A	120	12	12	202	76	134	7 5/16	3 /	5 1/4	3.6	7.9	0.8	1.2	
12N12-3B	120	12	12	202	76	134	7 5/16	3 /	5 1/4	3.6	7.9	0.8	1.2	
12N12A-4A-1	113	12	12	135	81	161	5 5/16	3 3/16	6 5/16	3.6	7.9	0.72	1.2	
12N14-3A	128	14	12	135	90	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.0	8.8	0.8	1.4	
12N14-3B	128	14	12	135	90	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.0	8.8	0.8	1.4	
12N16-3A	190	16	12	176	101	156	6 15/16	4 /	6 1/8	4.6	8.8	1.2	1.6	
12N16-3B	190	16	12	176	101	156	6 15/16	4 /	6 1/8	4.6	8.8	1.2	1.6	
12N16-4B	190	16	12	176	101	156	6 15/16	4 /	6 1/8	4.6	8.8	1.2	1.6	
12C16A-3B (12N16AH)	240	16	12	186	81	170	7 5/16	3 3/16	6 11/16	4.6	8.8	0.96	1.6	
12N20AH (52015)	260	20	12	186	81	170	7 5/16	3 3/16	6 11/16	4.6	8.8	0.96	1.6	
12N18-3	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.9	10.8	1.2	1.8	
12N18-3A	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.9	10.8	1.2	1.8	
12N18-3B	190	18	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	4.9	10.8	1.2	1.8	
12N24-3	200	24	12	186	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	5.5	12.1	1.8	2.4	
12N24-3A	200	24	12	186	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	5.5	12.1	1.8	2.4	
12N24-4	200	24	12	186	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	5.5	12.1	1.8	2.4	
CB2.5L-C	19	2.5	12	81	71	106	3 3/16	2 13/16	4 3/16	1.0	2.2	0.24	0.25	
CB2.5L-C-1	19	2.5	12	81	71	106	3 3/16	2 13/16	4 3/16	1.0	2.2	0.24	0.25	
CB2.5L-C-2	19	2.5	12	81	71	106	3 3/16	2 13/16	4 3/16	1.0	2.2	0.24	0.25	
CB3L-A	32	3	12	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	1.3	2.9	0.24	0.3	
CB3L-B	32	3	12	99	57	111	3 7/8	2 1/4	4 3/8	1.3	2.9	0.24	0.3	
CB4L-A	56	4	12	121	71	93	4 3/4	2 13/16	3 11/16	1.5	3.3	0.3	0.4	

Battery Type Number	C.C.A. -18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
CB4L-B	56	4	12	121	71	93	4 3/4	2 13/16	3 11/16	1.5	3.3	0.3	0.4	
CB5L-B	65	5	12	121	61	131	4 3/4	2 3/8	5 3/16	2.0	4.4	0.4	0.5	
CB7-A	124	8	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.9	6.4	0.6	0.7	
CB7A-A	124	8	12	137	76	148	5 3/8	3 /	5 13/16	2.9	6.4	0.6	0.7	
CB7C-A	124	8	12	130	90	114	5 1/8	3 9/16	4 1/2	3.0	6.6	0.5	0.8	
CB7L-A	124	8	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.9	6.4	0.6	0.7	
CB7L-B2	124	8	12	137	76	134	5 3/8	3 /	5 1/4	2.9	6.4	0.6	0.7	
CB9A-A	124	9	12	137	76	154	5 3/8	3 /	6 1/16	3.1	6.8	0.6	0.9	
CB9-B	130	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	3.1	6.8	0.6	0.9	
CB9L-B	130	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	3.1	6.8	0.6	0.9	
CB9L-A2	124	9	12	137	76	140	5 3/8	3 /	5 1/2	3.2	7.0	0.6	0.9	
CB10A-A2	160	11	12	136	91	156	5 3/8	3 9/16	6 1/8	4.4	9.7	0.7	1.0	
CB10L-A2	160	11	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	4.4	9.7	0.7	1.1	
CB10L-B	160	11	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	4.4	9.7	0.7	1.1	
CB10L-B2	160	11	12	136	91	146	5 3/8	3 9/16	5 3/4	4.4	9.7	0.7	1.1	
CB12A-A	165	12	12	135	81	161	5 5/16	3 3/16	6 5/16	4.1	9.0	0.7	1.2	
CB12A-B	165	12	12	135	81	161	5 5/16	3 3/16	6 5/16	4.1	9.0	0.7	1.2	
CB12AL-A	165	12	12	135	81	161	5 5/16	3 3/16	6 5/16	4.1	9.0	0.7	1.2	
CB12AL-A2	165	12	12	135	81	161	5 5/16	3 3/16	6 5/16	4.1	9.0	0.7	1.2	
CB12B-B2	165	12	12	161	91	132	5 5/16	3 9/16	5 3/16	4.4	9.7	0.7	1.2	
CB12C-A	165	12	12	135	81	175	5 5/16	3 3/16	6 7/8	4.1	9.0	0.7	1.2	
CB14-A2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB14-B2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB14A-A1	190	14	12	135	91	176	5 5/16	3 9/16	6 15/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB14A-A2	190	14	12	135	91	176	5 5/16	3 9/16	6 15/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB14L-A1	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB14L-A2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.9	1.4	
CB14L-B2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
SCB14L-A2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.9	1.4	
SCB14L-B2	190	14	12	135	91	167	5 5/16	3 9/16	6 9/16	4.2	9.2	0.8	1.4	
CB16-B	240	19	12	176	101	156	6 15/16	4 /	6 1/8	5.0	11.0	1.2	1.9	
CB16L-B	240	19	12	176	101	156	6 15/16	4 /	6 1/8	5.0	11.0	1.2	1.9	
CB16AL-A2	200	16	12	205	71	164	8 1/16	2 13/16	6 7/16	5.15	11.34	1.0	1.6	
CB16B-A	207	16	12	162	92	162	6 3/8	3 5/8	6 3/8	4.3	9.5	1.25	1.6	
CB16B-A1	207	16	12	162	92	162	6 3/8	3 5/8	6 3/8	4.3	9.5	1.25	1.6	
CB16CL-B	240	19	12	175	100	175	6 7/8	3 15/16	6 7/8	5.0	11.0	1.25	1.9	
HCB16A-A	210	16	12	151	91	182	5 15/16	3 9/16	7 3/16	5.0	11.0	1.1	1.6	
CB18-A	235	18	12	182	92	164	7 3/16	3 5/8	6 7/16	5.0	11.0	1.2	1.8	
CB18L-A	235	18	12	182	92	164	7 3/16	3 5/8	6 7/16	5.0	11.0	1.2	1.8	
CB30CL-B	300	30	12	168	132	192.2	6 5/8	5 3/16	7 9/16	6.6	14.5	1.7	3.0	
C50-N18A-A	260	20	12	206	91	177	8 1/8	3 9/16	5 15/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
C50-N18L-A	260	20	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
C50-N18L-A2	260	20	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
C50-N18L-A3	260	20	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
SC50-N18L-A	260	20	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
SC50-N18L-AT	260	20	12	206	91	164	8 1/8	3 9/16	6 7/16	5.5	12.1	1.5	2.0	
C60-N24L-A	300	28	12	185	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	6.5	14.3	1.7	2.8	
C60-N24AL-B	300	28	12	185	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	6.5	14.3	1.7	2.8	
C60-N28L-A (52816)	180	28	12	187	130	170	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
C60-N30L-A (53030)	180	30	12	187	130	170	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
C60-N30L-A/HD	180	30	12	187	130	170	7 3/8	5 1/8	6 11/16	6.5	14.3	1.7	3.0	
C60-N35L-A/HD	240	35	12	238	131	167	7 /	5 /	6 /	6.5	14.3	1.7	3.0	
B68-12	/	28	12	185	125	176	7 5/16	4 15/16	6 15/16	6.5	14.3	1.7	2.8	
CHD4-12 (H-12)	240	28	12	205	130	165	8 1/16	5 1/8	6 1/2	6.5	14.3	2.0	3.2	

BATTERIE PER FALCIATRICI

Battery Type Number	C.C.A. -18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
U1 (7)	175	18	12	196	131	184	7 11/16	5 3/16	7 1/4	5.2	11.4	2.04	1.8	
U1 (9)	235	24	12	196	131	184	7 11/16	5 3/16	7 1/4	6.0	13.2	1.92	2.4	
U1R (7)	175	18	12	196	131	184	7 11/16	5 3/16	7 1/4	5.2	11.4	2.04	1.8	
U1R (9)	235	24	12	196	131	184	7 11/16	5 3/16	7 1/4	6.0	13.2	1.92	2.4	

BATTERIE SENZA MANUTENZIONE

Battery Type Number	C.C.A. -18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
CBT4L-BS*	35	3	12	114	71	86	4 11/16	2 13/16	3 3/8	1.5	3.3	0.17	0.3	
CBT5L-BS*	45	4	12	114	71	106	4 11/16	2 13/16	4 3/16	2.0	4.4	0.23	0.4	
CBT7L-BS*	85	6	12	144	71	131	4 11/16	2 13/16	5 3/16	2.5	5.5	0.34	0.6	
CBT7A-BS*	90	6	12	152	88	94	6 11/16	3 7/16	3 11/16	2.4	5.3	0.38	0.6	
CBT9-BS*	120	8	12	152	88	106	6 /	3 7/16	4 3/16	3.0	6.8	0.45	0.8	
CBT12-BS*	180	10	12	152	88	131	6 /	3 7/16	5 3/16	3.6	8.1	0.60	1.0	
CBTX4L-BS*	50	4	12	114	71	86	4 1/2	2 13/16	3 3/8	1.7	3.8	0.17	0.3	
CBTX5L-BS*	70	5	12	114	71	106	4 1/2	2 13/16	4 3/16	2.5	5.6	0.23	0.4	
CBTX7L-BS*	85	7	12	114	71	131	4 11/16	2 13/16	5 3/16	3.0	6.8	0.34	0.6	
CBTX7A-BS*	90	7	12	152	88	94	6 /	3 7/13	3 11/16	3.0	6.8	0.38	0.6	
CBTX9-BS*	120	9	12	152	88	106	6 /	3 7/13	4 3/16	3.4	7.7	0.45	0.8	
CBTX12-BS*	180	12	12	152	88	131	6 /	3 7/16	5 3/16	4.0	9.0	0.60	1.0	
CBTX14-BS*	200	14	12	152	88	147	6 /	3 7/16	5 13/16	4.8	10.8	0.66	1.2	
CBTH16-12	230	16	12	152	88	163	6 /	3 7/16	6 5/16	6.9	15.5	0.80	1.4	
CTR4A-5	40	2.3	12	114	49	86	4 1/2	1 7/8	3 13/16	1.1	2.4	0.14	/	
CT4B-BS*	40	2.3	12	114	39	86.5	4 1/2	1 7/8	3 13/16	1.1	2.4	0.12	/	
CTR9-BS*	120	8	12	150	87	105	/ / /	/ / /	/ / /	2.70	6.00	0.40	/	
CT12A-BS*	175	10	12	150	87	105	/ / /	/ / /	/ / /	3.50	7.80	0.50	/	
CBTX20L-BS*	270	18	12	175	87	155	6 7/8	3 5/16	6 1/16	5.1	11.3	0.93	/	
CBTX16-BS*	230	14	12	150	87	161	/ / /	/ / /	/ / /	5.40	11.90	0.78	/	
CBTX16-BS-1*	230	14	12	150	87	161	/ / /	/ / /	/ / /	4.70	10.24	0.78	/	
CBTX18 L-BS*	280	18	12	205	89	163	/ / /	/ / /	/ / /	5.50	16.50	1.15	/	
CBTX20-BS*	270	18	12	150	87	155	/ / /	/ / /	/ / /	5.10	11.30	0.93	/	
"SUPER MF" CARICHE - NON APRIBILI														
CP18-12	260	18	12	181	76	167	7 1/8	2 3/16	6 9/16	5.98	13.20	--	/	
CT4 B-5	40	2.3	/	113	38	85.5	/ / /	/ / /	/ / /	1.00	2.20	N/A	/	
CT6 B-3	130	6	/	113	70	105	/ / /	/ / /	/ / /	2.50	5.50	N/A	/	
CT7 B-4	85	6.5	/	150	65	93	/ / /	/ / /	/ / /	2.60	5.70	N/A	/	
CT7B-BS*	85	6.5	12	150	65	93	5 /	2 /	3 /	2.30	5.07	0.30	/	
CT9 B-4	115	8	/	150	70	105	/ / /	/ / /	/ / /	3.40	7.48	N/A	/	
CT9B-BS*	115	8	12	150	70	105	5 /	2 /	4 /	3.78	6.30	0.40	/	
CT12 B-4	125	11	/	151	70	130	/ / /	/ / /	/ / /	4.10	9.02	N/A	/	
CT12B-BS*	125	11	12	151	70	130	5 /	2 /	5 /	3.4	7.48	0.50	/	
CT14 B-4	135	12	/	152	70	150	/ / /	/ / /	/ / /	4.70	10.34	N/A	/	
CT14B-BS*	135	12	12	152	70	150	5 /	2 /	5 /	5.64	9.4	0.65	/	
CTZ7 S	130	6	/	113	70	105	/ / /	/ / /	/ / /	2.10	4.62	N/A	/	
CTZ7S-BS*	130	6	/	113	70	105	/ / /	/ / /	/ / /	1.70	3.80	0.33	/	
CTZ10 S	190	8.6	/	150	87	93	/ / /	/ / /	/ / /	3.20	7.04	N/A	/	
CTZ10 S-BS*	190	8.6	/	150	87	93	/ / /	/ / /	/ / /	2.70	6.00	0.40	/	
CTZ12 S	210	11	/	150	87	110	/ / /	/ / /	/ / /	3.70	8.14	N/A	/	
CTZ12 S-BS*	210	11	/	150	87	110	/ / /	/ / /	/ / /	2.80	6.20	0.69	/	
CTZ14 S	230	11.2	/	150	87	110	/ / /	/ / /	/ / /	3.90	8.58	N/A	/	
CTZ14 S-BS*	230	11.2	/	150	87	110	/ / /	/ / /	/ / /	3.00	7.00	0.69	/	

(*) BATTERIA CON ACIDO A CORREDO

BATTERIE SENZA MANUTENZIONE SIGILLATE SMF

Battery Type Number	C.C.A. -18°C	Capacity AH (10 hr)	Voltage (V)	Maximum Dimensions						Dry Weight Approx		Acid Volume (Liter)	Regular Charge Current (Amp)	Assembly Figure
				Millimeters			Inches			Kg	Lbs			
				L	W	H	L	W	H					
MS12.9.BS	150	9	12	152	88	106	6 /	3 7/13	4 3/16	2.83	/	N/A	0.8	
MS12.12.BS	230	12	12	152	88	131	6 /	3 7/16	5 3/16	2.65	/	N/A	1.0	
MS12.4L.BS	65	4	12	114	71	86	4 1/2	2 13/16	3 3/8	1.20	/	N/A	0.3	
MS12.7L.BS	110	7	12	114	71	131	4 11/16	2 13/16	5 3/16	2.64	/	N/A	0.6	
MS12.7A.BS	110	7	12	152	88	94	6 /	3 7/13	3 11/16	2.40	/	N/A	0.6	
MS12.9B.4	150	8	12	150	70	105	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	3.06	/	N/A	/	
MS12.12B.4	160	11	12	151	70	130	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	3.88	/	N/A	/	
MS12.7B.4	110	6.5	12	150	65	93	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /	2.37	/	N/A	/	

Identificazione del Codice della Batteria

Esempio :

6	N	2		-	2	A	-	8
12	N	12	A	-	4	A	-	1
a	b	c	d		e	f		g

C	50	-	N	18	L	-	A
h	j		b	i	e		f

CB	16	A	L	-	A	2
h	i	d	e		f	g

Legenda :

- a - carica nominale
- b - simbolo giapponese
- c - capacità della batteria a 10 Ah ora
- d - distingue batterie con misure diverse, ma stessa capacità
- e - polarità (v. fig. 1)
- f - posizione dello sfiato (v. fig. 2)
- g - tipo di poli
- h - simbolo Unibat
- i - capacità della batteria
- j - spunto o potere di avviamento

