



BLACK CATRAMINA

Caratteristiche tecniche:

Vernice bituminosa densa con elevate proprietà di ancoraggio. Il prodotto ha inoltre caratteristiche antipolvere e impermeabilizzanti. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve a falda inclinata e verticale. Viene inoltre utilizzato per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in ferro, legno, cemento.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare prima dell'utilizzo. Qualora si rendessero necessarie delle diluizioni utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Applicare a spruzzo, pennello, o spazzolone su superfici asciutte, pulite e senza parti friabili. Evitare le condizioni estreme di caldo (> 35°C) e freddo (< 5°C) durante l'applicazione. Non applicare Black Catramina su supporti molto caldi perché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filiazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione dei prodotti sul supporto.

Importante:

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare il luogo fresco e asciutto. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2020

CABEX CO. s.r.l.

Via Fornaci 35/37 10060 Piscina (TO) Tel. 0121/368016 - 57429 Fax. 0121 098114

Mail: cabex@cabex.eu - Web: www.cabex.it - www.cabexshop.it

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695

www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

CODICE	Art. 2233
NOME	BLACK
COMMERCIALE	CATRAMINA
TIPO DI PRODOTTO	Vernice bituminosa densa

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido viscoso
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Punto di ebollizione	55°C – 180°C
Punto di infiammabilità	21°C
Densità	0,95 – 1,16 kg/l
Fuori polvere	30 min. ± 10
Viscosità (TF4 a 20°C)	107 sec. ± 20
Idrosolubilità	Insolubile in acqua
Resa	5-6 mq/l a seconda del supporto

